

Optiikkaa 25.8.2010



**Hakko KA 20x50**, pieni kevyt, laadukas kaukoputki poikkeuksellisella säätöalueella: n. 15m - ∞ **80,-**



HAKKO 3 - 7 x 20 .22 + ilmakiv.  $\varnothing$  7/8", levyrakenteinen jalusta 4P-CH- ristikko, linssisuojat **22,-**



**Teräksisiä TASCO -renkaita kartiokiinnitys**  
 $\varnothing$  1" korkea (kuva) **15,- / pari**  
 $\varnothing$  1" keskikorkea ja matala **15,- / pari**  
 $\varnothing$  30mm keskikorkea **20,- / pari**  
 nämä ovat laadukkaita renkaita vaikka itse rakennetuille alustoille  
**Tasco -jalustoja 20,- pari / yksiosainen**  
 edellä oleville renkaille  
**S&W 41 / Ruger .22 pist**  
**S&W K / L / N -rungot (rosteri)**  
**Remington 740/742/760/762 (ei 7400/7600)**  
**FN-Mauser 2-os.**



**Weaver See-Thru mounts 25,- /pr**  
 altakatsottavat 1" jalustat ruuvikiinnitys  
**Remington 700 rosteri**  
**Browning A-bolt**



UUSIA HAKKO-kiikareita 1kpl - muutama kpl lajiaan:



HAKKO 2-7x20 varustettu laserilla **120,-**  
 $\varnothing$ 1" runkoputki, laserin kytkin voidaan kiinnittää tukkiin



HAKKO 3-9x40 laajak. $\varnothing$ 1" Chaser suurennuksen säätömootorilla toimii AAA-paristolla, voidaan säätää myös käsin **150,-**



**Hakko 2,5-10x42 Suberb**, lasiristikko # 15 toisessa polttotasossa **250,-**

**B-Square jalustapalkit, jotka eivät vaadi reikien poraamista!**

**Weaver -palkki Dan Wesson**

**40,-**

**B-Square "korotusputki", jolla siirretään kiikari kätevästi toiselle silmälle.**

**45,-**

Putki asennetaan aseeseen päälle asennettuihin  $\varnothing$ 1"-renkaisiin, putkessa on Weaver palkit joita voidaan siirtää pituussuunnassa, mukana  $\varnothing$ 1" Weaver renkaat

B-Square korotus-(oikeammin siirto)-putki ylhäältä katsottuna, kun kiikari halutaan siirtää vasemmalle silmälle. Putki asennetaan pyöreistä kohdistaan aseeseen päällä oleviin jalkoihin ja kiikari asennetaan kuvassa ylhäällä näkyviin Weaver jalustoihin.

